

PerlaPlast Kunststofshop

www.perlaplast-kunststofshop.nl
Goorsestraat 11, 7041 GA, 's-Heerenberg

Glasband wit 3x9mm L=20 meter

Toepassingsgebieden

- Optimale voegdimensionering bij beglazing
- Thermische isolatie
- Ter voorkoming van drieflancken hechting van de beglazingskit

Eigenschappen

- Verhindert koudebruggen
- Hoge elasticiteit --> compenseert bewegingen door windlast, temperatuurschommelingen en vochtigheidsveranderingen
- Effectieve beweging demping
- Goede afscherming tegen geluidoverdracht
- Verhindert een drieflanckenhechting van de beglazingskit

Technische gegevens

Materiaal:	Polyethyleen
Soortelijk gewicht:	ca. 33 kg/m ³
Brandklasse:	B2
Temperatuurbestendigheid:	-30°C bis +80°C
Verwerkingstemperatuur:	minstens + 5°C
Weerbestendigheid:	goed
Bestendigheid tegen oplosmiddelen:	redelijk
UV-bestendigheid:	redelijk
Hydrolyse:	goed
Condenswaterbestendigheid:	zeer goed
Verouderingsbestendigheid:	goed

Eigenschappen

- Verdraagzaam met siliconen en andere afdichtingskitten
- Vrij van weekmakers
- Eenzijdig zelfklevend