

External Ø mm	Standard Length mm	Min. Order Qty.	Wall Thickness mm	Tolerance External Ø	Tolerance Thickness 3-10 mm	Tolerance Thickness 12-15 mm
40	2000	1	3;4	+1%,-0,5%	± 1mm	/
44	2000	1	3;4;5	+1%,-0,5%	± 1mm	/
50	2000	1	3;4;5;6	+1%,-0,5%	± 1mm	/
60	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1mm	/
64	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1mm	/
70	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1mm	± 1,5mm
76	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1mm	± 1,5mm
80	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1mm	± 1,5mm
90	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1mm	± 1,5mm
100	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1mm	± 1,5mm
102	2000	1	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1mm	/
110	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
115	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
120	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
125	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
127	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10	± 0,5%	± 1mm	/
134	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
139	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
150	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
153	2000	1	3;4;5;6;8;10	± 0,5%	± 1mm	/
160	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
164	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
170	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1mm	± 1,5mm
185	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
200	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
215	2000	1	3;4;5;6;7;8;10	± 0,5%	± 1mm	/
220	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
230	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
240	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
250	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
260	2000	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
270 NEW	2000/2100	1	3;4;5;6;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
300	2000/2100	1	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
300	3100	4	4;5;6	± 0,3%	± 1mm	/
300	4100	4	5	± 0,3%	± 1mm	/
350 NEW	2100	1	4;5;6;7;8;10;15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
400 NEW	2050	1	4;5;6;7;8;10;15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
450 NEW	2100	1	4;5;6;8;10;15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
500 NEW	2050	1	5;6;7;8;10;15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5mm
550 NEW	2100	1	5;6;8;10	± 0,3%	± 1mm	/
610 NEW	2100	1	5;6;8;10;15	± 0,3%	± 1mm	± 1,5 mm